

## OBI PRIMER

### Zur Verbesserung der Haftung von Silikon-Dichtstoffen

Stand : 13.11.13

Seite : 1/1

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

OBI Primer ist ein Reiniger, Entfetter und Primer in einem. Der Primer bereitet die nichtporösen Oberflächen von Kunststoffen, und Metallen vor und verbessert so die Haftung des Silikon Dichtstoffes.

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ leicht verarbeitbar
- ❖ schnell trocknend
- ❖ als Primer, Reiniger und Entfetter zu verwenden
- ❖ verbessert die Haftung von Silikon-Dichtstoffen
- ❖ Aktivieren von nichtporösen Oberflächen (außer Glas) für die optimale Verbindung mit Kleb- und Dichtstoffen.

#### LIEFERFORM

**Farbe:** transparent

**Verpackung:** PE- Flasche 50ml

#### LAGERSTABILITÄT

12 Monate ab Produktionsdatum in nicht geöffneten Gebinden bei kühler, trockener Lagerung und bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Basis:** Lösemittel und spezielle Aktivatoren

**Konsistenz:** flüssig

**Dichte:** 0,78 g/ml

**Flammpunkt:** + 13°C

#### UNTERGRÜNDE

Nicht poröse Untergründe.

#### VERARBEITUNG

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Den OBI Primer mit einem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Den Primer mindestens 5 Minuten vollständig verdunsten lassen bis eine milchige Schicht sichtbar ist. Die Oberfläche ist nun gereinigt, entfettet und geprimert. Behälter unmittelbar nach Anwendung wieder verschließen. Der Kleb- /Dichtstoff kann nun aufgebracht werden. Eigenversuche sind erforderlich, da für nicht geeignete Untergründe oder unsachmäßige Anwendungen und deren Folgen nicht gehaftet wird. Der Primer darf nicht auf porösen Untergründen angewendet werden. Der Bereich des Primerauftrages, sollte durch entsprechendes Abkleben, auf die breite der anschließenden Silikonfuge begrenzt werden. Dekorative Untergründe und empfindliche Oberflächen sind abzudecken. Die Verträglichkeit zum Untergrund ist vorab an unauffälliger Stelle zu testen.

#### Sicherheitsempfehlungen

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Von Kindern fernhalten. Während der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde und dem Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.