

Technisches Datenblatt

OBI Abziehlack seidenmatt



Datum: 26.11.2015

Lief.-Art.-Nr.:

- 400 ml
- 340 250 Schwarz
- 340 251 Weiß
- 340 256 Farblos
- 340 252 Brillant-Blau
- 340 253 Neon-Pink
- 340 255 Neon-Orange

Anwendung:

- Hochwertiger, extrem elastischer Abziehlack für innen und außen.
- Für alle glatten, nicht saugenden und lösemittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Holz, Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff.
- Für Felgen, Radkappen, Anbauteile, Motorräder, Fahrräder, Skateboards, Laptops, Werkzeuge und Deko-Objekte, wie z.B. Vasen oder Pflanzkübel.
- Holz mit lösemittelhaltigem Klarlack vorlackieren, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.

Produktvorteile:

- Schutz, Deko und Design
- Für Felge und Karosserie
- Für Haus, Handwerk und Hobby
- Einfache Anwendung
- Veränderbare, stylische Optik
- Für Innen und außen
- Extrem stoßfest und reißfest
- Abrieb- und steinschlagfest
- Grip-Effekt: Anti-Rutsch-Funktion
- Bedingt wetterbeständig
- Universell überlackierbar (mit marktüblichen Decklacken)
- Einfache Abziehbarkeit, durch hohe Elastizität

Bindemittelbasis:

- Synthetische Kautschuk-Basis



Sprühauftrag:

- In mehreren dünnen, gleichmäßigen Schichten, mit ca. 20 cm Sprühabstand lackieren, bis die erforderliche / gewünschte Schichtdicke erreicht wird.
- Weiß, schwarz und farblos insgesamt 5 Schichten aufbringen.
- Bei blau, pink und orange ist eine weiße Vorlackierung in 2 Schichten erforderlich, dann 3 Schichten Farbtöne auftragen.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 45 Min.
- Griffest / Montagefest: nach ca. 90 Min.
- Überlackierbar: nach ca. 2 Std.
- Abziehbar: nach ca. 2 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1 m² abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

Hinweise:

- Bei den Neonfarbtönen pink und orange kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbtonveränderungen kommen.
- OBI Abziehlack ist mit marktüblichen Decklacken / Sprühlacken überlackierbar.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile und Rost entfernen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Zur Erhöhung der Schutzwirkung kann der Abziehlack nach ca. 30 Min. mit Klarlack „farblos“ übersprüht werden.

