

RESINENCE CREASINE VERSIEGELUNG®

ist ein durchsichtiger Kunstharzlack, der einen matten, seidenmatten oder glänzenden Effekt auf die mit Creasine gestrichenen Oberflächen gibt. Schützt von Flecken und Wasserspritzern.

- Schützt
- Pflegeleicht
- Geruchslos

1. Allgemeine Beschreibung		
1.1	Produktbezeichnung	Resinence CREASINE Versiegelung®
1.2	Hersteller	Resinence GmbH
1.3	Produkt	Durchsichtiger Kunstharzlack zum Schutz von Oberflächen
1.4	Anwendung	Innen
1.5	Produktwirkung	Zum Schutz der Oberfläche vor Flecken und Wasserspritzern. Geeignet für Möbel und Vertäfelungen aus Holz, Laminat, Feinsteinzeug (Fliesen).
1.6	Farbton	<ul style="list-style-type: none"> • Matteeffekt (Art. Nr. 6253) • SDM Effekt (Art. Nr. 6263) • Glanzeffekt (Art. Nr. 6273) • SDM Paill (Art. Nr. 6283)
1.7	Lieferform	Flüssig
1.8	Verpackung	500ml
2. Zusammensetzung / Eigenschaften		
2.1	Inhaltsstoffe	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
2.2	EU Grenzwert	140g/l
2.3	Geruch	Neutral
2.4	Dichtezahl	1,01-1.06 kg/l
2.5	Wasserlöslichkeit	vollständig löslich
2.6	Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5l ± 10 m² Die Ergiebigkeit kann je nach Oberflächenbeschaffenheit variieren.
2.7	Verarbeitungszeit Trocknungszeit	2 Std. handtrocken 6 Std. Trocknungszeit zwischen 2 Anstrichen 24 Std. vollständig getrocknet
2.8	Glanzgrad	Matt, Seidenmatt, Glanz oder Seidenmatt pailletiert
2.9	Mischungsverhältnis	N.A.
2.10	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mind. 24 Monate garantiert. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.
2.11	Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungstemperatur zwischen 14°C und 25°C

3. Untergrund		
3.1	Art des Untergrundes	Möbel und Vertäfelungen: <ul style="list-style-type: none"> • Holz • Laminat • Feinsteinzeug (Fliesen) NICHT ANZUWENDEN AUF: Oberflächen, die regelmäßig mit Wasser in Berührung kommen.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit:	Auf einer sauberen, festen, trockenen und fettfreien Oberfläche auftragen.
3.3	Vorbehandlung	Vor der Anwendung das Produkt gut verrühren.
4. Verarbeitung		
4.1	Auftragsverfahren	Mit hochwertiger Schaumstoffrolle.
4.2	Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur zwischen 14 °C und 25 °C • Für ein optimales Ergebnis und um einen besseren Schutz zu erhalten 2 Anstriche auftragen • Die Trocknungszeit zwischen 2 Anstrichen beachten • Beim Kauf mehrere Gebinde auf die gleiche Chargennummer achten
4.3	Anwendung	<p>Mischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Dosenboden beim Mischen gut abkratzen, das Produkt gut verrühren. <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Fläche reinigen und entfetten. Die Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein. • Die Resinence CRÉASINE Versiegelung® in 2 Anstrichen mit einer hochwertigen Schaumstoffrolle auftragen. • Die Trocknungszeit zwischen 2 Anstrichen beachten.
4.4	Reinigung der Werkzeuge	Reinigung des Werkzeugs mit Wasser.
5. Sicherheitsratschläge / Gefahrenhinweise		
<p>Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann schriftlich angefordert werden.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.</p>		
6. Entsorgung		
<p>Nach Möglichkeit wiederverwerten. Behördlich zugelassenen Deponien oder Verbrennungsanlagen zuführen. Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.</p>		