

Technisches Datenblatt

OBI Spritzspachtel matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml
340 126 beige

Anwendung:

- Ausgleichen und Egalisieren von Unebenheiten, Kratzern und Schrammen
- Schafft eine geschlossene, glatte Oberflächen

Produktvorteile:

- Ausgleichen und Egalisieren (egalisiert Kratzer und Unebenheiten)
- Besonders hohe Füllkraft
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Schichtbildend
- Füllkräftig
- Universell überlackierbar
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1 m² /, abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.