

Technisches Datenblatt

OBI Buntlack hochglänzend



Lief.-Art.-Nr.:

- 150ml (16x Artikel/Farbtöne)
340 551 hellelfenbein RAL 1015
bis
340 576 weißaluminium RAL 9006

Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe, Rattan und Korbwaren.

Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.



Ergiebigkeit:

- 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostschutzgrundierung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.

