

Technisches Datenblatt

OBI Hammerschlag-Lack glänzend



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml (5x Artikel/Farbtöne)
340 080 anthrazit
bis
340 084 silber

Anwendung:

- Auf Metall, Holz, Stein, Glas und lackierbaren Kunststoffen.

Produktvorteile:

- Einzigartige Hammerschlageffekte
- Dekorative Effektlacklackierung
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Deckkraft
- Hohe Wetterbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz- Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 15-20 Min.
- Griffest: nach ca. 45-60 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,0 m²
abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostblocker mit Aktivwirkung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.