

Technisches Datenblatt

OBI Isolier-Grundierung matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 150 ml
340 335 weiß

Anwendung:

- Spezialgrundierung zur Isolierung von z.B. Wasserflecken, Nikotin, Teer, Rauchflecken, Bitumen oder Asphalt auf diversen Untergründen, wie z.B. Putz, Hartfaserplatten, Holz, Stein und Beton.
- Isolier-Grundierung verhindert das Durchschlagen von Flecken zur Deckschicht.

Produktvorteile:

- Isoliert sicher gegen Flecken (hohe Isolierwirkung)
- Hervorragender Sperrgrund
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen
- Schichtbildend
- Für kritische Untergründe
- Universell überlackierbar
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 30 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min..
- Überlackierbar: nach ca. 3 Std.
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit:

- 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Fett und Trennmitteln sein. Anstriche mit Abbeizer restlos entfernen. Hervorragend überlackierbar mit Decklacken.