

Technisches Datenblatt

OBI Kunststoff-Grundierung matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 150ml
340 334 transparent

Anwendung:

- Übliche Kunststoffteile (PP, EPDM, ABS, PC, PPO,PA, PVC, PUR, PBT(B), VP-GF)
- Z.B. Kunststoffbehältnisse, Dekorationsgegenstände usw.

Produktvorteile:

- Transparent
- Hervorragende Haftvermittlung (extrem haftstark)
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Haftvermittelnd
- Für kritische Untergründe
- Universell überlackierbar
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz- Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- 1 dünne geschlossene Kontaktschicht mit ca. 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5 Min.
- Griffest: nach ca. 20 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt

Ergiebigkeit:

- 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Die Kunststoffoberfläche mit Wasser und Spülmitteln von Schmutz, Fett- und Silikonrückständen befreien.