

Technisches Datenblatt

OBI Rostschutz-Grundierung matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 150 ml
340 332 rotbraun

Anwendung:

- Für blanke Metalloberflächen und Alu-Untergründe
- Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche

Produktvorteile:

- Hochwirksame Grundierung (extrem haftstark)
- Egalisierung und Rostschutz
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Haftvermittelnd
- Füllkräftig
- Universell überlackierbar
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10-15 Min.
- Griffest: nach ca. 30-45 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit:

- 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile wie Rost entfernen und mit dieser OBI-Rostgrundierung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.