

Green NP

Art der Herstellung	Needlefelt		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Velour		ISO 2424
Abmessungen	133 cm, 200 cm, 400 cm		
Rücken	NP		ISO 2424
Nutzschicht	75% PP / 25% PES		
Polgewicht	550 g/m ²		
Gesamtgewicht	1100 g/m ²	+/- 10%	ISO 8543
Polhöhe	4,5 mm		ISO 1765
Gesamthöhe	7,5 mm	+/- 10%	ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Domestic 22, Areas with medium use		EN 1307
Komfortklasse	LC2		EN 1307
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Prodis-ID (GuT)	E8524B14		www.pro-dis.info

Fußboden-Symbole



Zertifikate



2016-12-20

Vebe Floorcoverings b.v. Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Vebe Verlegempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Wetterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Vebe Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Vebe behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite zu finden.

Im Bereich von Stuhlrollen empfehlen wir Bodenschutzmatten aus Polycarbonat, um die Langlebigkeit des (Nadelvlies-) Belages um ein Vielfaches zu erhöhen. During normal use, maintenance and cleaning procedures, the mentioned products will be guaranteed for a period of 1 year on the carpet-properties and UV-resistance.

Due to sunshine (UV-radiation) and / or moisture the color of the fibers will change in time. This is usual for the mentioned products.

With artificial grass, weather conditions may cause a shrinkage of \pm 2%