



guttabetta Noppenbahn

Rohstoffe:	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Material- / Wandstärke:	Noppenfolie = ca. 400 g/m ²
Farben:	Schwarz
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 80 °C
Gewicht:	0,40 kg/m ²
Druckfestigkeit:	250,00 KN/m ²
Noppenhöhe:	ca. 8,00 mm
Noppenanzahl:	1.865 Stück / m ²
Ablaufvermögen:	ca. 4,60 l/s/m = ca. 276 l/min/m = ca. 16.600 l/m/m
Durchlassvermögen Vlies:	k.A.
Luftvolumen zw. Noppen:	ca. 5,30 l/m ²
Rollengrößen:	1,0 m / 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m / 3,0 m / 4,0 m x je 20 lfm. (Sondergrößen auf Anfrage möglich)
Paletteneinheit:	1,0 m = 24 Rollen 1,5 - 2,0 m = 12 Rollen 2,5 - 4,0 m = 18 Rollen
Beschreibung:	Noppenbahn mit Flachrand, Noppenhöhe 8,00 mm
Eigenschaften:	Hoch Druckfest, stoß- und bruchfest, hoch reiß- und wurzelfest, abriebsbeständig, verrottungsfrei, trinkwasserneutral, chemikalienbeständig, beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall (alle Angaben gem. Garantiebestimmung)
Anwendung:	Grundmauerschutz, Schutz der Grundmauerabdichtung, Draingesysteme, Sauberkeitsschichten, Estrichunterlagen, Bestandteil von Dachbegrünung, Trockenlegung von Kellerwänden
Garantie:	Werksgarantie 20 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranz 4%, Vor UV-Strahlung schützen

06.05.2014