

Bevor Sie beginnen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von ROS Porto beinhalten. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei zugelassenem Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Vorgaben für ordnungsgemäßes Bauen entspricht.

- ROS Verblender Porto darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung in Innenbereichen verwendet werden.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigungen, da sich diese nur schlecht entfernen lassen.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die richtigen (und saubere) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, einer feingezahnten Handsäge, eines Zollstocks, eines Winkelmaßes, eines Bleistifts und einer Kartuschenpistole.
- Benutzen Sie einen lösungsmittelfreien Styroporkleber, der geeignet ist für die Beschaffenheit Ihres Untergrundes.
- Porto-Produkte halten Temperaturen zwischen mindestens +5 °C und höchstens +50 °C stand.
- Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +15 °C und +35 °C an.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennschichten ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung erforderlich.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Anbringen der Produkte

- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie die Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mithilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an der Wand an.
Beachten Sie bei der Montage die folgenden Einschränkungen:
 1. Porto-Produkte eignen sich nicht für die Montage in der Nähe von Wärmequellen wie Kaminen und Öfen, wo über längere Zeit Temperaturen über +50 °C entstehen können oder die Produkte mit Feuer in Berührung kommen können.
 2. Auch die Montage an Wänden, die intensiv genutzt werden (können), ist zu vermeiden.
- ! Porto-Produkte werden von unten nach oben angebracht !
- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets zuerst einige Steine (z. B. 3–5 m²) in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Das hilft bei der Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft.

Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie ganz einfach mit einer feingezahnten Handsäge vornehmen. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Porto-Produkte im wilden Verband (willkürlich) anbringen.

- Tragen Sie den Kleber auf der Rückseite des Porto-Produkts in 2 gleichmäßigen Streifen in Längsrichtung bis max. 15 mm zum Rand hin auf.
- Bringen Sie das Produkt an der richtigen Stelle an.
- Verwenden Sie keine zu große Menge Klebstoff. Entfernen Sie überschüssige Klebstoffreste sofort mit einem feuchten, sauberen Schwamm.
- Drücken Sie das Porto-Produkt anschließend kräftig an, sodass eine gute Haftung am Untergrund entsteht.
- Nach der Befestigung sind noch kleine Korrekturen der Position des Steins möglich.
- Kontrollieren Sie alle 2–3 Reihen, ob die Steine noch waagrecht verlaufen. Nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor.
- Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS Porto-Elemente gut aneinander anschließen, können Sie sie mithilfe einer feingezahnten Handsäge zuschneiden/einkürzen. Damit eingekürzte Ränder nicht sichtbar sind, müssen Sie sie umdrehen (nach unten, sofern unter Augenhöhe, nach oben, wenn über Augenhöhe).
- Spannungen auf dem Untergrund oder dem Porto-Produkt sind zu vermeiden.

Pflege & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, Hochdruckreiniger, Sandstrahlgeräte, chemischen Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Zusätzliche Behandlung:

- Die Porto-Produkte können mit einer lösungsmittelfreien Dispersionsfarbe gestrichen werden. Damit Sie gut beraten werden und den gewünschten Effekt erzielen, empfehlen wir Ihnen, ein Stück des Porto-Produkts als Muster zu Ihrer Fachkraft/zum Händler vor Ort mitzunehmen. Für die Leistung/Wirkung des Behandlungsmittels sind der Anwender und der Hersteller des Mittels verantwortlich. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Behandlungsmittels sorgfältig durch und befolgen Sie diese ganz genau. Wir empfehlen, das Produkt immer erst auf einem kleinen Stück zu testen, bevor es auf die gesamte Oberfläche aufgebracht wird.

Allgemeine Hinweise

- ROS Verblender Porto darf nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
- Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Farben: Alle ROS-Produkte können Farbvariationen aufweisen. Unsere Produkte werden gelegentlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten produziert und enthalten organische Bestandteile, weshalb keine identischen Farben und Farbnuancen garantiert werden können. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von Klimex-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons müssen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons auswählen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Strukturen und Formen zu erhalten.
- Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten

Produkte anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer Ratschläge ein Schaden entstanden ist.

Sicherheit im Brandfall

Die ROS Porto-Produkte wurden sorgfältig von Efectis Nederland geprüft (NB: 1234)
Klassifizierung des Brandverhaltens von ROS Porto gemäß NEN-EN 13501-1: E ,
vorausgesetzt die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

NEN-EN 13501-1 ist ein Klassifizierungssystem, die Brandklasse E wird nach NEN-EN-ISO-11925-2 geprüft.

Formaldehydemission: Keine

Emission anderer gefährlicher Substanzen: Keine
Schallabsorption: NPD, keine Leistung festgestellt

Wärmedurchgangswiderstand: RT-Wert: 0,40 m² K/W

Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.