

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	UBH4060-2H
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	30,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	8,80
Klasse für fluiddynamische Effizienz ²	E
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	38,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse ²	A
Fettabscheidegrad	64,70
Klasse für den Fettabscheidegrad ²	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	65 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	136 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	- m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	68 dB/A
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	-

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



Unterbau Dunstabzugshaube UBH4060-2H

Beschreibung

Durch die LED-Beleuchtung erstrahlt Ihr Kochfeld stets im perfektem Licht

Edelstahl Gehäuse
Glaswrasenschirm
3 Leistungsstufen
Optionales Zubehör:
Kohlefilter CF110

UVP: 149,00 €

C



Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Unterbau	Ja
Drucktasten	5 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,80
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	38,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	64,70

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	65 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	136 m ³ /h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	- m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlußwert	62,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF24
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	15,00 x 60,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	19,00 x 64,20 x 54,50 cm
Nettogewicht	7,00 Kg
Bruttogewicht	8,00 Kg
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50468
EAN Nummer	4030608504682
Containermenge	1020 Stück
UVP	149,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

