



Molto Anlauger und Entfetter

Reinigungspulver für saubere, fettfreie und haftfähige Untergründe.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Reinigung von Anstrichflächen vor einem Neuanstrich. Zum Entfernen von Schmutz- und Fettablagerungen. Für die Schaffung von griffigen und haftfähigen Untergründen. Für Türen, Fenster, antike Möbel. Für Sockel- und Wandfarben.
Inhaltsstoffe	15-<30% Phosphate, <5% anionische Tenside, Natriumcarbonat, Sulfate. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Pulverförmig, schnell im Wasser löslich. Ausgezeichnete Löseeigenschaften. Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen. Oberfläche wird chemisch aufgeraut. Schafft saubere, griffige und haftfähige Untergründe.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	100 g.

II. Technische Daten


Lieferform	Pulverförmig.
Dichte/20°C	Ca. 0,89 g/cm ³ .
pH-Wert	1 %ig in Wasser: 10-11.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verbrauch	1 l gebrauchsfertige Reinigungslösung ist ausreichend für ca. 20 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kunststoffgefäß, Wassereimer, Pinsel oder Deckenbürste und Schwamm, eventuell feines Nass- Schleifpapier.
Untergründe	Geeignet für alle Altanstriche wie Öl- und Lackfarben, wasch- und scheuerbeständige Dispersionsfarben, Latex- und Acrylfarben auf Holz, Metall, Putz und Mauerwerk sowie den meisten Kunststoffen.
Vorarbeiten	Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Glatte und stark glänzende Anstrichschichten anschleifen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Glas, Naturhölzer und andere empfindliche Flächen abdecken.
Verdünnen	Molto Anlauger und Entfetter im Verhältnis 1:10 mit Wasser anrühren. Der 100 g-Beutel ergibt 1 l gebrauchsfertige Reinigungslösung. Bei extrem starken Verschmutzungen kann auch eine höhere Konzentration angewendet werden.
Anwendung	Die Molto Anlauger und Entfetter-Lösung mit Pinsel oder Deckenbürste auf die Fläche auftragen und gut einreiben. Kurze Zeit einwirken lassen. Die Reinigungslösung sollte dabei jedoch nicht eintrocknen. Unebenheiten wie Pinselstriche, Läufer oder

	Verunreinigungen in den Altanstrichen ggf. mit Nass-Schleifpapier ausschleifen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Spritzer auf Glasflächen sofort mit klarem Wasser abwaschen.
Nachbehandlung	Nach guter Austrocknung kann mit den üblichen Beschichtungstechniken weitergearbeitet werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung 	Xi Reizend. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Gebrauchs- und Warnhinweise	Beim Ansetzen von Molto Anlauger und Entfetter Staubentwicklung vermeiden. Die angesetzte Lösung ist alkalisch, daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Beschmutzte/getränkte Kleidung ausziehen. Nach Arbeitsende und vor den Pausen Hände waschen. Rückfettende Creme verwenden. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde zwischen +5°C und +25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoff- Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 060314. Mittel und Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. UBA-Nr. 0591 0012.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

