

DOPPEL-STRIPS STARK

EXTRA-STARKE DOPPELSEITIGE MONTAGE-KLEBESTRIPS

UHU


PRODUKTBESCHREIBUNG

Extra-starke doppelseitige Klebestrips zum permanenten Befestigen und Fixieren von Objekten im Innenraum. Die einfache Alternative zu Schrauben und Nägeln. Garantiert einen sicheren und lang anhaltenden Halt auf fast allen glatten Oberflächen, z.B. Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas und lackiertem Holz. Ideal zum Befestigen von Spiegeln, Halterungen, Schildern, Haken, Regalen, Kabelkanälen, Dekoration u.v.m. Voll belastbar schon nach 60 Minuten. Feuchtigkeitsbeständig.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum schnellen, sauberen und einfachen Montieren und Fixieren von Objekten, wie Spiegel, Seifenablagen, Aufhängehaken, Namensschildern, Kunststoffhalterungen, etc. auf glatten und ebenen Oberflächen im Innenbereich. Geeignet für Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, lackiertes Holz, etc. Ideal zur Anwendung im Sanitärbereich und Küche. Nicht geeignet für Anwendungen im Außenbereich und auf rauen Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitige Montage-Klebestrips
- Extra-stark
- Für glatte Oberflächen
- Für den Innenbereich
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig
- Sauber, einfach, schnell

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei 10 °C.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Materialien müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie zuerst die zu verklebende Oberfläche (z.B. mit Alkohol oder Waschbenzin). Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Weißes Silikonpapier

Gebrauchsanleitung:

Kleben Sie das Produkt ohne Luft einschüsse auf das zu montierende Objekt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ohne dabei den Klebstoff zu berühren. Fixieren Sie das Objekt an der gewünschten Stelle und drücken Sie es fest. Das Objekt ist schon nach 60 Minuten voll belastbar.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Klebstoffrückstände mit Waschbenzin. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Bitte beachten Sie: Berühren Sie den Klebstoff nicht, weil dadurch die Klebekraft verringert wird.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 60 Minuten

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, auftragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +75 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Weiß

Produktdimensionierung (Dicke): ca. 8 mm

Spezifikationen:

Abdeckung: weißes Silikonpapier

Klebstoff: synthetischer Gummi

Träger: PE Schaum

Dicke ohne Abdeckung [µm]: 900

90° Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm): 40

TESTBEDINGUNGEN

Die Klebekraft hängt von der Qualität der Oberfläche, dem Material und der Tiefe des zu befestigenden Objektes ab. Die maximale Klebekraft wird unter den folgenden Bedingungen erreicht: Befestigen von einem flachen Objekt (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

26 mm x 31 mm

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.