

Technisches Datenblatt

OBI Haftgrundierung matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 150ml
340 330 grau
340 331 weiß

Anwendung:

- Holz, Metall, Eternit, Stein, Keramik, Glas und lackierbare Kunststoffe
- schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche
-

Produktvorteile:

- Hervorragende Haftvermittlung (extrem haftstark)
- Universell einsetzbar (auf verschiedensten Untergründen)
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Haftvermittelnd
- Füllkräftig
- Universell überlackierbar
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 90 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m² / 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostblocker mit Aktivwirkung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen.