



## Aqua Isoliergrund

### Eigenschaften

Weißer, wasserbasierender Isolier-Deckfarb für Wand- und Deckenflächen mit Nikotin-, Ruß- oder getrockneten Wasserflecken. Hohe Wirksamkeit gegen Durchschlagen auch bei starken Verschmutzungen sowie Holz-inhaltsstoffen. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend. Ideal für sensible Bereiche. Einsetzbar auf Beton, Gips, Gipskarton, Putz, Holz und Styropor sowie auf Textil-, Raufaser- und Prägetapeten.

### Farbton

weiß

### Packungsgrößen

2,5 Liter  
750 ml

### Produkt-Code

M - DF 01

### Zusammensetzung

Alkydemulsion, Titandioxid, Aluminiumsilikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

### Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor und während des Gebrauchs gut aufrühren. Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung mind. +8 °C

### Verarbeitung

Je nach Verschmutzung 1-2-mal unverdünnt auftragen. ALBRECHT Aqua Isoliergrund ist auch als Schlussbeschichtung geeignet, kann aber auch nach ca. 12 Std. Trockenzeit mit anderen weißen oder farbigen Dispersionsfarben sowie Acryllacken überstrichen werden.

### Werkzeugreinigung

Mit Wasser.

### Lagerung

Vor Frost schützen. Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

### Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 1 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.

### Ergiebigkeit

ca. 6 m<sup>2</sup> je Liter bei einem Anstrich.

### Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Innenräume lüften. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farbe enthält Methyl-/ Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. +49 (0) 0800/63 33 37 82.

**ADR:** entfällt

**WGK:** 1

**VOC-Untergruppe:** a

**VOC 2010-Grenzwert:** 30 g/l

**max. VOC-Gehalt:** < 1 g/l

### Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben;  
Abfallschlüssel-Nr. 080409.