



guttagliss acryl sz Stegdoppelplatten

Rohstoffe:	Acryl (PMMA)
Material- / Wandstärke:	16,00 mm
Spezifische Dichte:	1,19 g/cm ³
Farben:	Klar, Bronze, Opal-Weiß
Temperaturbeständigkeit:	- 20 bis + 70 °C
Länge:	2.000 - 6.000 mm
Breite:	980 + 1.200 mm
Gewicht:	3,50 kg/m ³
U-Wert:	2,80 W/m ²
Lichtdurchlässigkeit:	Klar ca. 84% Bronze ca. 50 % Opal-Weiß ca. 76%
Brandverhalten:	B2 (nach DIN 4102)
Hohlkammerbreite:	~ 32,00 mm
Dehnungskoeffizient:	6,00 mm/m °C
Minimal zulässiger Kaltbiegeradius:	nicht biegebar
Schalldämmmaß:	24,00 dB
Zugfestigkeit:	k.A.
Dachneigung:	mind. 7°
UV-Schutz:	Beidseitig
Beschreibung:	Brillante und schlagzähe Platten mit guten Wärmedämmeigenschaften
Eigenschaften:	Höchste Transparenz und Brillanz, beste statische Eigenschaften, beste UV-Beständigkeit, sehr gute Witterungsbeständigkeit, sehr gute Wärmeeigenschaften
Anwendungen:	Dacheindeckung, Terrassenüberdachungen, Wandverkleidungen, Wintergärten, Pergolen, Carports, ... und Ihre Ideen
Garantie:	Werksgarantie 20 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten.

27.03.2014