

OBI Design Color seidenglänzend

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

OBI Design Color ist eine farbig abgetönte Hochleistungs-Dispersionsinnenfarbe mit höchster Ergiebigkeit und sehr guter Deckkraft bereits mit einem Anstrich. Sie ist besonders strapazier- und reinigungsfähig, geruchsneutral, atmungsaktiv, schafft angenehme Raumatmosfera. Durch Spezialrezeptur geringe Spritzneigung und besonders komfortable Verarbeitung. Garantierte Premium-Qualität für höchste Ansprüche. Geeignet für mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Eigenschaften:

- Gute Reinigungsfähigkeit
- Sehr gute Deckkraft
- Leichte Verarbeitung
- Geruchsarm weil Schadstoffarm
- Geringe Spritzneigung
- Tropfgehemmt

Materialbasis

Polyvinylacetat-Dispersion

Farbtöne

17 Design Color Farbtöne, siehe Seite 4

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Verbrauch:

ca. 100 - 125 ml/m² auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Dichte:

ca. 1,4 - 1,6 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Vinylacetat-Copolymer-Dispersion), Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon)

Temperaturbeständigkeit

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Verpackung/ Gebindegrößen

2,5 Liter und eine Auswahl in 1 Liter (siehe Seite 4)

Verarbeitung und Anwendungstechnik

Verträglichkeit: Überarbeitung	<p>OBI Design Color seidenglänzend ist untereinander mischbar.</p> <p>Nach ca. 4 - 6 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.</p>
Reinigen der Werkzeuge	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>
Trockenzeit	<p>Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.</p>
Anstrichaufbau:	
1. Vorbereitung	<p>Decken Sie Böden und Möbel mit Abdeckfolie oder Malervlies ab, Fenster – und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest- und fettfrei sein. Alte kreibende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit OBI Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische - und Silikat Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, kreibende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Tiefgrund grundieren.</p>
2. Verarbeitung	<p>Auf kontrastreichen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OBI Design Color mit max. 10% Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang - nass in nass in einem Arbeitsgang.</p> <p>Tipp 1: Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen.</p> <p>Tipp 2: Farbroller vor Verarbeitung leicht anfeuchten. In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten</p>

Wichtige Hinweise

Bitte beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht Einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Gebinde beim Transport sichern. Weitere Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen. Enthält: Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau - und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-DF 01

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weiter Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Farbtöne	Gebindegrößen
	2,5L
Apple	X
Cappuchino	X
Cherry	X
Chocolate	X
Corall	X
Flieder	X
Graphit	X
Karibik	X
Kiesel	X
Linde	X
Mokka	X
Mint	X
Physalis	X
Prinzess	X
Sand	X
Sky	X
Violet	X

November 2014

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328
 Made for OBI · www.obide.com