



## guttagliss acrylcolor

Rohstoffe:	Acryl (PMMA) glatt gegossen
Material- / Wandstärke:	3,00 mm
Spezifische Dichte:	k.A.
Profilvarianten:	Sonderzuschnitte auf Anfrage
Farben:	Rot, Grün, Orange, Blau, Grau, Opal
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 85 °C
Länge:	max. 2.050 mm
Breite:	max. 1.520 mm
Gewicht:	k.A.
Lichtdurchlässigkeit:	Rot und Orange ca. 70% Grau und Blau ca. 65% Grün ca. 67% und Opal ca. 64%
Brandverhalten:	B2 (nach DIN 4102)
Dehnungskoeffizient:	0,07 mm/m °C
Bruchdehnung:	k.A.
Biegefestigkeit:	k.A.
Schlagzähigkeit nach Charpy:	k.A.
Thermische Leitfähigkeit:	k.A.
Beschreibung:	Mit geringer Lichtbrechung und somit unübertroffener Transparenz und Brillanz.
Eigenschaften:	Frost- und Hitzebeständig, UV-Stabil, hohe Bruchfestigkeit, splittert nicht, hohe Lichtdurchlässigkeit, leicht zu verarbeiten, Kostengünstig
Anwendung:	Sichtschutz, Leuchtwerbung, Display, Möbel, Dekore, Verglasungen, Trennwände, ... und Ihre Ideen
Garantie:	Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten.

27.03.2014