

Protects the floor –
Improves living comfort!

ÖKOLIT®

2 mm
Kork

2 mm
Cork

Parkett- / Laminateunterlage

Wood flooring / laminate underlay

Dicke <i>Thickness</i>	2,2 mm
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) <i>Punctual Conformability</i>	bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm
Druckfestigkeit (CS) <i>Compressive Strength</i>	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) <i>Compressive Creep</i>	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) <i>Dynamic Load</i>	≥ 100.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) <i>Resistance to Large Ball</i>	≥ 50 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) <i>Water vapour diffusion resistance</i>	–
Wärmedurchlasswiderstand (R) <i>Thermal Resistance</i>	~ 0,042 m ² K/W
Trittschallminderung (IS) <i>Impact Sound Reduction</i>	bis zu 17 dB up to 17 dB
Brandverhalten (RTF) <i>Reaction to fire</i>	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i>	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,087 m ² K/W (z.B. Laminat bis ca. 8 mm) Yes, if laminate R ≤ 0.087 m ² K/W (e.g. laminate up to approx. 8 mm)

CEN/TS 16354



Erfüllt alle Mindestanforderungen des EPLF
Fulfills all minimum requirements of the EPLF **Ja**
Yes

Erfüllt alle Mindestanforderungen des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills all minimum requirements of the MMFA (group 1) **Ja**
Yes

ÖKOLIT®

2 mm
Kork

2 mm
Cork

Parkett- / Laminatunterlage

Wood flooring / laminate underlay

1

Schützt den Fußboden! *Protects the floor*




Schutz bei Belastung
und Benutzung

Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen

Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten

Protection against unevenness

2

Erhöht den Wohnkomfort! *Improves living comfort*




Reduzierung des
Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls

Noise reduction in room of use



Eignung bei
Fußbodenheizung

Compatibility with underfloor heating

3

Genial einfach zu verarbeiten! *Ingeniously simple to process*

