

Technisches Datenblatt

OBI Buntlack seidenglänzend (wasserbasierend)



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml 11x (Artikel/Farbtöne)
340 826 rapsgelb RAL 1021
bis
340 836 reinweiß RAL 9010

Anwendung:

- Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik, lackierbare Kunststoffe, Rattan und Korbwaren.

Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Lösemittelreduziert
- Geruchsarm
- Wasserbasierend
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Wasserbasierendes Lacksystem

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 50 Min.
- Griffest: nach weniger als 8 Std.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Lagerung:

- frostfrei (+ 3°C)

DIN EN 71-3:

- für Kinderspielzeug geeignet

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m²
abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostblocker mit Aktivwirkung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung –wasserbasierend- vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.

