



OBI Kleister – Papier

- Für leichte und normale Papiertapeten
- Ideal für Bastelarbeiten
- Trocknet transparent auf
- Leichte Verarbeitung
- Ohne Konservierungsmittel
- Für innen
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar
- Feuchtigkeitsregulierend

Produkteigenschaften:

OBI Kleister Papier eignet sich zur Verklebung von Papiertapeten und anderen einfachen, leichten und normalen Tapeten. Auch sehr gut geeignet für Papierbastelarbeiten und als Bindemittel für Pappmaché. Mit Carboxymethylcellulose (CMC) und Stärkeether für klumpenfreies Auflösen, lässt sich leicht verarbeiten und trocknet transparent auf.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Carboxymethylcellulose, Stärkeether, Additive
 Schüttdichte: ca. 0,41 g/cm³

Untergründe:

Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenablöser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigspachtel in der Tube. Sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist OBI Tapetengrund weiß zu empfehlen - mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.

Verarbeitungshinweise:

Gesamten Packungsinhalt unter ständigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Ansatz ca. 30 Minuten ziehen lassen, dann kräftig durchschlagen. Der Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig. Zugeschnittene Tapetenbahn gleichmäßig satt einkleistern (wichtig!), zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen. Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und andrücken.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 65	8 l	50 – 60 m ²
Leichte Tapeten	1 : 50	6 l	30 – 35 m ² (6 – 7 Euro-Rollen*)
Normale Tapeten	1 : 40	5 l	25 – 30 m ² (5 – 6 Euro-Rollen*)

*Euro-Rolle: 0,53 m x 10,05 m = 5,3 m²

Hinweise:

Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser. Raufaser, Präge- und Strukturpapeten, Vinyl- und andere schwere Tapeten mit OBI Kraftkleister ultra oder OBI Tapetenkleister Spezial verkleben. Für die Verklebung von Vliestapeten ist OBI Tapetenkleister Vlies direkt zu empfehlen.

Lagerung:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

Gebindegrößen:

125 g