

SCHUTTRUTSCHEN

Anwendung

Schuttrutsche für den schnellen Auswurf des Baustellenschutts.



Schuttrutsche
Art.-Nr. : 318101001
EAN : 315503181010 8



Einfülltrichter
Art.-Nr. : 318102001
EAN : 315503181020 7



Bauschuttbremser
Art.-Nr. : 318107001
EAN : 315503181070 2

Produkt-Vorteile

- Herstellungsverfahren : Einspritzung für ein robustes und zugleich leichtes und elastisches Produkt.
- Qualitätsmaterial : hochdichtes erstklassiges Polypropylen.
- Verstärkung der Verschleisszonen : Midendestwandstärke 5 mm, maximal 7,5 mm.
- Innere längseitige Verstärkungsrippen.
- Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel (Exklusivsystem Haemmerlin).
- Optional : Bauschuttbremser um den Staub und den Lärm zu reduzieren.



Technische Daten

SCHUTTRUTSCHE und EINFÜLLTRICHTER

Struktur	Hochdichtes erstklassiges gelbes Polypropylen. Wandstärke : von 5 bis 7,5 mm.	Abmessungen	Innerer Durchmesser : 505/380 mm Außerer Durchmesser : 540 mm Gesamtlänge : 1,1 m Nutzlänge : 0,85 m Größe Breite : 620 mm.
Ketten	Widerstand : 1000 kg/Kette. Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel.	Gewicht	Schuttrutsche : 6,70 kg. Einfülltrichter : 8,30 kg.

Befestigung System



Fensterbrüstungs-befestigung

Für Mauer von 200 mm bis 400 mm Stärke. 10 Schuttrutsche maxi auf eine Befestigung. Elektroverzinkt.
Art.-Nr. : 318103201
EAN : 315503181030 6



Gerüstbefestigung

16 Schuttrutsche maxi auf eine Gerüstbefestigung bis 40 m Höhe*. Grau lackiert.
Art.-Nr. : 318104501
EAN : 315503181045 0



Deckenbefestigung

16 Schuttrutsche maxi auf eine Deckenbefestigung bis 40 m Höhe*. Grau lackiert.
Art.-Nr. : 318103501
EAN : 315503181035 1



Handwinde

Mit Traverse - passend zu Gerüstbefestigung und Plattenbefestigung.
Art.-Nr. : 318104001
EAN : 315503181040 5