



SAKRET Quarzsand

Reiner Quarzsand

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Einfügen von Pflasterfugen und dergleichen geeignet. • Kann als Tierstreu, zum Befüllen von Stand-Aschenbechern und zur Schalldämmung in Holzdecken verwendet werden. 				
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Boden • Für innen und außen 				
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Gewaschen 				
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 				
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>0,1 - 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schüttdichte</td> <td>ca. 1,6 kg/dm³</td> </tr> </table>	Körnung	0,1 - 0,5 mm	Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm ³
Körnung	0,1 - 0,5 mm				
Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm ³				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. Beschichtungshersteller. 				
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Benutzung als Tierstreu den Sand nochmals waschen und trocknen lassen. 				
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Lagerungsdauer ist unbegrenzt. 				
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt ist gemäß dem aktuellen Abfall- und Entsorgungsgesetz zu entsorgen. 				
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht als Sand im Aquarium verwenden. 				

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Quarzsand:

Optik	Korn	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
sand	ca.0,1 -0,5 mm	nach Bedarf	10 kg Sack	1 St.	-671016
sand	ca.0,1 -0,5 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-671023

