

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BSP Buntsteinputz



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Buntsteinputz BSP ist nach Erhärtung frost- und witterungsbeständig sowie haarrissüberbrückend. Er zeichnet sich durch gute Handverarbeitbarkeit und leichte Pflege aus. Lieferbar in verschiedenen Dekormustern.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis mit Waschputzstruktur. Mit Marmorgranulat oder Natursteinkörnung. Für außen und innen.

QUALITÄT:

quick-mix Buntsteinputz ist lösemittelfrei und wird güteüberwacht. Enthält Kunststoffdispersion als Bindemittel. Marmorgranulat oder Natursteinkörnung und Dekorsplitt als Zuschlagstoff.

UNTERGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder anderen Trennmitteln sein. Die Oberfläche muss eben und fluchtgerecht erstellt und zur Aufnahme des Buntsteinputzes gleichmäßig und vollständig abgetrocknet sein. Nicht ebene Flächen wie z. B. Mauerwerk sind mit einem Putz gem. DIN 18550 zu versehen. Als Grundputz sind Putze der Mörtelgruppe \geq P II gem. DIN 18550 geeignet. Alte, nicht fest haftende Anstriche, Leim-, Kalkfarben und Tapeten sind zu entfernen.

Der Putzgrund ist mit quick-mix Buntsteinputz-Grundierung vorzubehandeln.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch richtet sich nach der Korngröße des verwendeten Buntsteinputzes.

Produkt	Korngröße	Verbrauch
grau/weiß, grau/blau, rot/braun, hellblau, moosgrün, terrakotta, schwarz/weiß, schwarz/grau, weiß/bunt, rot/bunt	1,0-1,5 mm	ca. 4,5 kg/m ²

natur	2 mm	ca. 7 kg/m ²
-------	------	-------------------------

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

LIEFERFORM:

20-kg-Eimer

HINWEIS:

Nur rostfreies Werkzeug verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Fußboden gut abdecken. Abklebebänder vor Einsetzung der Filmbildung abziehen.

Durch Verwendung von Naturkörnung sind geringe Farbabweichungen natürlich. Es ist daher empfehlenswert, möglichst auf einer optischen Fläche mit Material gleicher Chargennummer zu arbeiten. Bei übermäßig durch Feuchtigkeit beanspruchten Flächen, wie z.B. Mauerköpfe, muß eine geeignete Abdeckung vorgesehen werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

BSP Buntsteinputz



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240