

Technische Datenblatt

RUST-OLEUM METALLIC OBERFLÄCHE MÖBELLACK

STRAHLEND GLÄNZENDES FINISH MIT METALLIC-EFFEKT

- Produkt auf Wasserbasis, praktisch geruchlos.
- Glattes, kreidig-mattes Finish.
- Hochkonzentriert.
- Außergewöhnliche Deckkraft in einer Schicht.
- Ohne Grundieren oder Abschleifen*.
- Optimal zum Überstreichen alter Farben und Lacke.
- Zum direkten Auftragen auf Holz, Ziegel, Stein, Gipskarton oder anderen angemessen grundierten, festen Grundflächen (z. B. Metall, Kunststoff usw.).

*Die meisten Grundflächen erfordern kein Grundieren oder Abschleifen (einfach sicherstellen, dass die Grundfläche glatt, trocken und frei von Verunreinigungen ist).

Möbellack mit elegantem Metallic-Effekt. Anwendung als Grundschicht in Kombination mit Rust-Oleum Kreidefarbe Möbellack für einen edlen Vintage-Look oder als Deckschicht für einen makellosen Metallic-Effekt. Für einen stilvollen Vintage-Effekt Rust-Oleum Metallic Oberfläche Möbellack einfach als Grundschicht und Rust-Oleum Kreidefarbe Möbellack in der gewünschten Farbnuance als zweite Schicht auftragen und anschließend die Oberfläche abschleifen, um die metallische Grundschicht zum Vorschein zu bringen. Die fertige Oberfläche mit einer Schicht Rust-Oleum Möbelwachs oder Rust-Oleum Möbel Klarlack schützen. Diese Farbe kann direkt auf Holz (unbehandelt oder lackiert), Ziegel, Stein, Gipskarton oder anderen angemessen grundierten, festen Grundflächen aufgetragen werden. Mehr Inspirationen und Tipps finden Sie auf www.rustoleumdiy.com

Vorbereitung: Für optimale Ergebnisse sicherstellen, dass die Grundfläche glatt, sauber, trocken und frei von Wachs, Politur, Öl oder jeglichen Verunreinigungen ist. Wachs- oder Politurrückstände sorgfältig mit Testbenzin entfernen. Wir empfehlen, unbehandeltes Holz vor dem Anstreichen abzuschleifen.

Anwendung: Vor dem Gebrauch sorgfältig verrühren. Das Produkt kann mit dem Pinsel oder der Rolle aufgetragen werden. Beim Arbeiten mit dem Pinsel auf gleichmäßiges Verteilen in Richtung der Maserung des Holzes achten. Zum Auftragen mit der Rolle eine kurzflorige Mohair-Rolle verwenden. Für einen makellosen Metallic-Effekt 2 Schichten auftragen. Für einen stilvollen Vintage-Look Rust-Oleum Metallic Oberfläche Möbellack auftragen und nach dem Trocknen mit einer Schicht Rust-Oleum Kreidefarbe Möbellack bedecken. Trocknen lassen und mit angefeuchtetem Sandpapier oder einem Edelstahl-Scheuerschwamm in Richtung der Maserung des Holzes leicht abschleifen. Dieser Effekt kann auch durch Abreiben mit einem feuchten Tuch erzielt werden. Zum Schutz des Vintage-Farbeffekts Rust-Oleum Möbelwachs oder Rust-Oleum Möbel Klarlack auftragen.

Deckkraft: Bis zu 14m² / Liter pro Schicht. Die Deckkraft kann je nach Arbeitsverfahren, aufgetragener Menge und Porosität der Grundfläche variieren.

Trocknungszeit: Berührungstrocken nach 1 Stunde. Handhabung nach 4 Stunden. Nächste Schicht nach 4 Stunden. Vollständig ausgehärtet nach 4 Stunden.

Reinigung: Vor dem Abwaschen mit Wasser möglichst viele Farbrückstände von den Utensilien entfernen. Nicht in der Kanalisation oder in Wasserläufen entleeren. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Anlagen zur Entsorgung von Farben und Lacken.

Anwendungsbeschränkungen: Nicht direkt auf Metall auftragen. Dieses Produkt schützt nicht vor Fleckenbildung. Grundflächen mit fleckartigen Verfärbungen und Astlöchern zunächst mit einer geeigneten Fleckenschutz-Grundierung behandeln. Bei Unsicherheit die Farbe vor dem Gebrauch zunächst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Nicht für die Anwendung in Außenbereichen empfohlen.