



- ✓ Niederdruckregler für Wohnräume und gewerblichen Einsatz bereits eingebaut
- ✓ Niederdruckregler „Made in Germany“
- ✓ Designorientiert - zum Aufstellen in Wohnräumen
- ✓ Geschlossener Flaschenaufstellraum

## GAS-HEIZÖFEN BLUE FLAME PURE 4200 W

Mit und ohne Thermostat

### Ausstattung

- ✓ Druckregler HGD 1/2
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen
- ✓ Thermoelement

### 2 Ausführungen erhältlich

	ohne Thermostat <b>HGO 4200/2 BF PURE Premium +</b>	mit Thermostat <b>HGO 4200/2 BFT PURE Premium ++</b>
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90 %	91 %
Max. Heizleistung (Hs)	4200 W	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W	2500-4200 W
Heizstufen	2	2
Thermostatregelung	–	stufenlos regelbar
Gasverbrauch (Hs) MIN	140 g/h (bei 2000 W)	181 g/h (bei 2500 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)	305 g/h (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	A	A
Spektrum	A++ bis G	A++ bis G
Zündung	elektronische Piezozündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
Geräteklasse	I <sub>3B</sub> /P <sub>(50)</sub>	I <sub>3B</sub> /P <sub>(50)</sub>
Bestimmungsland	DE, AT	DE, AT
Qualitätsstandard	DVGW, CE-0085BM0301	DVGW, CE-0085BM0301

### Logistische Daten

	1 03 02 0062 (Weiß)	1 03 02 0063 (Weiß)
Artikelnummer	1 03 02 0064 (Inox)	1 03 02 0065 (Inox)
EAN-Nummer	4012294212393 (Weiß)	4012294213000 (Weiß)
	4012294213017 (Inox)	4012294213024 (Inox)
Produktgewicht	12,0 kg	12,0 kg
Gesamtgewicht	14,0 kg	14,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 44,0 x 40,0 x 80,0 cm	ca. 44,0 x 40,0 x 78,5 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.