


Vario ProTape Xtern

Dichtband von der Rolle für Außenanwendungen

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Normen
Kleber			Spezialacrylat	-
Klebstoffkern			Spezialisobutenkautschuk, modifiziert	-
Temperaturbeständigkeit		°C	- 40 bis + 80	-
Verarbeitungstemperatur		°C	ab - 10 bis + 35 möglich, empfohlen ab - 5 bis + 35	
Alterungsbeständigkeit			Dauerhaft, bei fachgerechter Verarbeitung im Außenbereich im Sinne der aktuellen EnEV	-
Beständigkeit gegen Holzschutzmittel			Das Dichtklebeband ist beständig gegen ausreagierte Holzschutzmittel auf wasserlöslicher und ölgiger Basis.	-
Umweltfreundlich	Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen			
Geeignete Untergründe	PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten, etc.). Der Untergrund kann etwas feucht (leichte Restfeuchte aus dem Putz), muss aber staub- und fettfrei sein.			
Anwendungshinweise	z.B. zur Herstellung luftdichter Anschlüsse der Klimamembran ISOVER Vario KM Duplex UV an Bauteilen. Abdichtung im Außenbereich von Dampfbremsen und Unterdeckbahnen an angrenzenden Bauteilen. Auch für PE-Folien geeignet. Das Material ist alterungsbeständig und kann mit und ohne Anpresslatte verarbeitet werden. Ggf. Probeverklebung durchführen und Primer und/ oder Anpresslatte verwenden.			
50 Jahre Vario Systemgarantie	 <p>ISOVER steht bei Einhaltung der Garantiebedingungen für die Qualität seines Vario Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystems ein. Nicht nur der reine Materialwert der betroffenen Produkte wird durch ISOVER ersetzt bzw. kostenlos Ersatz geliefert, sondern auch alle mit deren De- und Remontage verbundenen Kosten bis zu insgesamt 30.000 Euro. Voraussetzungen sind die Teilnahme des Handwerkers (Garantienehmers) an einer Vario-Schulung der ISOVER Akademie, die ausschließliche und bestimmungsgemäße Verwendung der Vario-Systemkomponenten und ein bestandener Blower-Door-Test. Mehr Informationen unter www.isover.de</p>			

Lieferformen						
Dicke mm	m ² /Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	lfdm/Rolle	Breite mm	R _D
-	-	5	72	10	40	-

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.isover.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.