

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 11.09.2018
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **400161**
Warengruppe: **LED/Orientierungslicht/Batterie**
Bezeichnung **Lightstick DIM silver**



Technik

Produktdaten

Sockel **E27**
Brennlage **u360**
Länge [mm] **267**
Höhe [mm] **90**
Gewicht [g] **143**
Schutzglas **nein**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **6**
Spannung Bemesswert [V] **6**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **1,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **1,00**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **50**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **50**
Kelvin [k] **4000**

Umwelteigenschaften

Batteriedetails

Marke **Active Energy**
enthalten **ja**

Verpackung

Blister

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Innerbox

Stück **10**

Transportkarton

Stück **50**
Barcode1 **4018412329578**

UVSchutz **nein**
Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-20**
Maximale Umgebungstemperatur [°C] **40**
Aussenanwendung **nein**
Coolbeam **nein**
Hotbeam **nein**
stossfest **nein**

Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **25000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50/60**
EEREK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [\geq] **0,64**

Lichtfarbe **neutralwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [\geq] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [$<$] **6**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [\geq] **0,80**

Amalgamtechnik

Anzahl **4**
Batterie **AAA**
Typ **AAA**

Barcode1 **4018412329554**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
CE **ja**

Barcode1 **4018412329561**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412329557300050**
Barcodetyp 2 **EAN128**

Feuchteempfindlich **nein**
Austausch stromlos **nein**
Freibrennbetrieb **nein**
Nicht in Reflektoren **nein**
Belüftung erforderlich **nein**
CE **ja**
GOSTR **nein**

Zündzeit [sec.] [$<$] **0,2**
Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **12500**
Ausfallrate 1000h [%] [\leq] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichtstromerhalt am Ende NLD [\geq] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [$<$] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [$<$] **1,00**

WEEE-Produkt **ja**

Typengruppe **Primär**

WEEE **ja**

Barcode2 **0194018412329557300010**
Barcodetyp 2 **EAN128**

CE **nein**
WEEE **nein**

Hinweise