



PRODUKTINFORMATION

PNZ-ARBEITSPLATTENÖL/MÖBELÖL

- Für alle Hölzer
- Für Innen

Geeignet für:

Alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. PNZ-ARBEITSPLATTENÖL verleiht allen behandelten Flächen langanhaltenden Schutz vor Schmutz- und Feuchtigkeit.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur ab +18°C. Holzfeuchte nicht über 14%. Luftfeuchtigkeit 60%.
- Harzreiches Holz mit PNZ-GRUND- UND LAMINATREINIGER ausbürsten und 12 Std. trocknen.
- Sauerstoff und Temperatur über 18°C beschleunigen den Trocknungsprozess.
- Trockenzeit ca. 2-3 Tage. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. (Farbton Weiß: zusätzlich aufschütteln)
- Nicht verbrauchtes Öl kann unverdünnt als Pflegeöl verwendet werden.
- Wichtig: Massive, verleimte und furnierte Hölzer nehmen das Öl unterschiedlich auf. Es können Farbabweichungen entstehen. (Probestücke ölen!)

PNZ-ARBEITSPLATTENÖL mit Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt. (Dauert je nach Holz bis zu 60 Min.!) Anschließend überschüssiges Öl mit beigem PNZ-PAD oder Baumwolltuch rückstandsfrei einmassieren bis die gesamte Oberfläche vollständig trocken erscheint. Nach 24 Stunden oder mehr Oberfläche mit weißem PNZ-PAD oder Baumwolltuch nachpolieren. Bei Bedarf zweiten Auftrag wie Erstbehandlung durchführen.

Verbrauch:

Ca. 60-70 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-ARBEITSPLATTENÖL reicht für ca. 15 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau).

Pflege:

Reinigung mit PNZ-HOLZBODENSEIFE. PNZ-ARBEITSPLATTENÖL kann auch mit PNZ-MÖBELWACHS gepflegt werden. (Frühestens nach 7 Tagen.)

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

