

## LED Unterbauleuchte SLIDE 8,5 W



- Leuchtmittel: 8,5 W LED
- 700 Lumen, 4000 Kelvin
- Abmessungen (LxBxH): ca. 580 x 66 x 20,5 mm
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Netzkabel: 1,7 m (H03VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>)
- Verbindungskabel: 5 cm (H03VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>)
- Mit Schalter
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: ≥ 110°
- Schutzklasse: II
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,04 A
- Umgebungstemperatur: 0° C bis +25° C
- Schutzart: IP 20
- Stufenlos dimmbar: 15 - 100 %
- Erweiterbar - bis zu 10 Produkte
- Lichtquelle nicht austauschbar
- Betriebsgerät nicht austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Artikelnummer	2400010850
Beschreibung	weiß
EAN-Code	4006341721853
VE	4