

Technisches Merkblatt

Decorpaste (Sylter Klinker, Industrial Chic)

Ob modern, rustikal oder industriell – Sie entscheiden, welchen Stil sie kreieren möchten. Die dekorativen Pasten ermöglichen mit den verschiedenen Farbnuancen eine individuelle Wandgestaltung und verleihen jedem Raum ein besonderes Flair.

Eigenschaften:

- auf Wasserbasis hergestellt,
- speziell zum Gestalten von Hartschaum-Wandelementen aus expandiertem Polystyrol (EPS) entwickelt
- zum Streichen und Tupfen
- stoßfest

Anwendungsbereiche:

Speziell geeignet zum Gestalten von Hartschaum-Wandelementen aus EPS.

Technische Daten:

Basis:	wasserbasiertes Gemisch
Viskosität:	dickflüssig, Paste
Dichte:	ca. 1,20 - 1,40 g/cm ³ bei + 20° C
PH Wert	6,5 - 8,5 bei + 20 °C
VOC Gehalt (EU)	< 1 %
Farbe:	Backsteinrot, Sandbeige, Betongrau, Graphitgrau
Überarbeitbar:	nach ca. 2-3 Std. bei + 20° C

Reinigung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch sorgfältig mit Wasser säubern

Lieferform: 1000 ml und 2500 ml Blechdose

Lagerfähigkeit: 12 Monate, in original verschlossenem Gebinde; vor Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Untergrund:

Die zu bearbeitenden Flächen müssen trocken, fest, staub- und fettfrei sein.

Zubereitung/Mischanweisung:

Decorpaste wird anwendungs-/gebrauchsfertig geliefert.
Ein kurzes Aufrühren wird empfohlen.

Anleitung:

Im ersten Schritt werden die Wandelemente angebracht. Im Anschluss wird die Oberfläche wie oben beschrieben vorbereitet und mit einem Farbton, Betongrau oder Sandbeige, mit einem Flachpinsel der deckende Grundanstrich auf die gesamte Fläche aufgetragen. Nachdem der Grundanstrich gut getrocknet ist, wird der zweite Farbton, Graphitgrau oder Backsteinrot, mit einem Flachpinsel in einem dekorativen zweiten Anstrich auf die hervorstehenden Steinelemente aufgetupft und grob verstrichen.

Verbrauch:

1L-Gebinde

Deckender Grundanstrich: ca. 3,5 m²
Dekorativer zweiter Anstrich: ca. 5,0 m²

2,5L-Gebinde

Deckender Grundanstrich: ca. 8,5 m²
Dekorativer zweiter Anstrich: ca. 12,5 m²

Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen:

Decorpaste ist gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft.

Sicherheit:

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungsfrei.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Haftung

VIVA DECOR GmbH garantiert die technischen Eigenschaften dieses Produkts, wenn es gemäß diesem technischen Merkblatt verarbeitet wurde. Für Anwendungen außerhalb der hier beschriebenen Bereiche sowie für Aussagen die über die genannten Beschreibungen hinausgehen ist die Haftung ausgeschlossen.