

SAKRET Sockelprofil

Abschlussprofil aus Aluminium in Trogform

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">• Als Abschlussprofil im Sockelbereich zur lot- und fluchtgerechten Ausrichtung von Wärmedämmplatten
Eignung:	<ul style="list-style-type: none">• Für Wand• Für außen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Nicht rostend• Formstabil
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">• Aluminium
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Höhe des vorgesehenen Abschlusses genau festlegen.• Sockelprofil lot- und fluchtgerecht ausrichten und mit Profildübeln befestigen.• Unebenheiten im Untergrund können mit Distanzstücken ausgeglichen werden.• Benötigte Dübelmenge: ca. 3 Stück/lfd. Meter.• Das benachbarte Profil wird mit Sockelprofilverbindern (Hart-PVC) angeschlossen um Versätze zu vermeiden.• An Ecken wird das Profil mit der Gehrungssäge zugeschnitten.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• Witterungsgeschützt und trocken.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.• Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.• Abdichtungen im Bereich der DIN 18195 dürfen nicht beschädigt werden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.



Lieferung Sockelprofil:

Optik	Breite	Länge	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
weiß	40mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	10 St./Bund	-669815
weiß	50mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	10 St./Bund	-669822
weiß	60mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	10 St./Bund	-702680
weiß	80mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	10 St./Bund	-669853
weiß	100mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	10 St./Bund	-669877
weiß	120mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	6 St./Bund	-669884
weiß	140mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	6 St./Bund	-669891
weiß	160mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	6 St./Bund	-709689
weiß	180mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	6 St./Bund	-656853
weiß	200mm	2,5m	nach Bedarf	1 Bund	6 St./Bund	-700549

