



AKTIV EXCELLIUM 100 VERZINKT LUFTRAD KG

Anwendung

Verstärkte Schubkarre für schwere Arbeiten.
Maximale Traglast 200 kg.



Produkt-Vorteile

- **Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell** : hochwiderstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung. Zwei-Komponenten-Softgriffe.
- Universalkarre, für alle schwere Arbeiten, mit einer rostgeschützten Mulde.
- Mulde mit Verstärkungssicken für mehr Robustheit.
- Luftrad mit Kugellager für mehr Fahrkomfort.

Technische Daten

AKTIV EXCELLIUM 100 VERZINKT LUFTRAD KG (4051 G)

Mulde	Verzinkte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz, mit Verstärkungssicken, viereckiger Muldenboden, trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche.	Produkt Abmessungen	1420 x 680 x 610 mm.
Gestell	CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen.	Palette Abmessungen	x 5 : 1200 x 800 x 2500 mm. x 22 : 1340 x 2400 x 2500 mm. x 14 : 1488 x 800 x 2500 mm.
Rad	Luftrad Ø 400 mm, Chrommetallfelge, mit Kugellager, Decke mit Top-Profil. Maximal Luftdruck : 2 Bar.	Ersatzteile	Rad PF 128 Art-Nr. : 309032801 EAN : 315503090328 3 Mulde 100 l. verzinkt Art-Nr. : 309007101 EAN : 315503090071 8
Gewicht	12,2 kg.	Verpackungsart und Artikel-Nr.	Montiert x 5 : 305349605 Montiert x 22 : 305349622 EAN : 315503053497 5 Gestapelt x 14 : 304211611 EAN : 315503042116 9

