

# Heizkörperthermostat Model Q

## Artikel-Nr.: 143478A0 Produkteigenschaften



- Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur
- Kleinster elektronischer Heizkörperthermostat mit integriertem LC-Display
- Werkzeuglose Montage zum Aufklicken auf das Ventil
- Installation ohne Wasser abzulassen und ohne Eingriff in das Heizungssystem
- Bedienung und Anzeige sind auch unter ungünstigen Einbaubedingungen (z. B. in Heizkörpernischen) jederzeit komfortabel möglich
- Besonders leises Getriebe ermöglicht problemlosen Einsatz in Schlafzimmern
- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Ventile führender Hersteller
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Heizprofile
- Komfortable und exakte Einstellung der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt und intuitiv am Drehrad
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten – im Wochenprogramm lassen sich beliebige Temperaturen für bis zu 3 Heizphasen (7 Schaltzeitpunkte) einstellen
- Frostschutz-Automatik schützt vor Frostschäden am Heizkörper
- Temperatursturzerkennung für ein automatisches Absenken der Temperatur beim Lüften
- Intelligente Entkalkungsfahrt sorgt für dauerhaften Schutz vor Verkalkungen am Ventil
- Boost-Funktion ermöglicht schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Display	LC-Display
Gewindeanschluss	M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts) sowie Danfoss RA, Danfoss RAV und Danfoss RAVL mit entsprechendem Adapter
Abmessungen (B x H x T)	54 x 72 x 76 mm
Gewicht	147 g (inkl. Batterien)

## Logistische Daten

Artikelnummer	143478A0
EAN-Code	4047976434787
Kurzbezeichnung	CC-RT-Q
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	80 x 68 x 123 mm
Gesamtgewicht	153,5 g

## Lieferumfang

Heizkörperthermostat Model Q
Adapterring für M30 x 1,5 mm
Adapter für Danfoss RA, RAV und RAVL
Montagematerial (Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm)
2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Bedienungsanleitung in DE, EN, FR, NL