

# Technisches Datenblatt

## OBI Klarlack matt



### Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml  
340 700 farblos - KLARLACK

### Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe, Rattan und Korbbwaren.

### Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Mit Langzeitschutz
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

### Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

### Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

### Ergiebigkeit:

- Reicht für ca. 1,5 m<sup>2</sup>, abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostschutzgrundierung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.